


## БЕНЗИНОВЫЙ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК TSS-GJH95

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Вид топлива	25:1 (бензин АИ-92 : масло для двухтактных двигателей)
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	690x370x270
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	730x400x320
Гарантия, срок (мес)	12
Максимальное число оборотов (об/мин)	5000
Масса, кг	17.8
Мощность двигателя, кВт/л.с.	1.7/2.31
Объем топливного бака (л)	1.7
Рабочий объем, см3	52
Расход топлива л/час	0.8
Рекомендуемый тип масла	Смазка пластичная класс 2 NLGI
Свеча зажигания	Torch ВМ6А
Тип двигателя	Одноцилиндровый, 2-х тактный, бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Двигатель 1E44F
Тип запуска	Ручной стартер
Уровень шума (дВ/7м)	105
Частота ударов, уд/мин	700-1350
Энергия удара (Дж)	55

Артикул: 207000

Гарантия: 12 мес.

Отбойный молоток с двухтактным бензиновым двигателем, является профессиональным строительным инструментом и предназначен для постоянного использования. В отличие от электрического, он более мощный и не требует источника электропитания. По сравнению с пневматическими или гидравлическими, использование бензинового отбойного молотка не требует дополнительной спецтехники, обеспечивает его легкое перемещение на объект, дает возможность работать в ограниченном пространстве. Значительно ниже по стоимости.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Демонтаж конструкций.
- Реконструкция дорожного покрытия.
- Разбивание замерзшего грунта.
- Подбивка железнодорожных шпал.
- Прочие строительно-демонтажные работы.

### ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- Увеличенный встроенный топливный бак и низкое потребление топлива продлевают время работы без дозаправки.
- Автономность, бензиновый привод исключает необходимость подачи сжатого воздуха или электричества.
- Система гашения вибрации позволяет существенно снизить ее вредное воздействие на оператора.
- Компактные размеры и легкий вес молотка делают обращение с ним чрезвычайно удобным.
- Не требует дополнительных усилий оператора, работает под собственным весом.
- Различные насадки для определенных видов работ, легко и быстро меняются.
- Простота в эксплуатации не требует высококвалифицированного персонала.
- Ремонтопригодность и низкая стоимость запасных частей.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отбойный молоток – 1 шт.
- Канистра для топливной смеси – 1 шт.
- Смазка для ударного редуктора (60г) – 1 шт.
- Набор инструмента
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Доп. комплектация (приобретается отдельно): пика Р-395, пика-зубило Р-400, пика-лопатка Р-410.

### ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

Все собранные аппараты проходят обязательную проверку на производстве, затем перед отгрузкой покупателю проверяются на складе ГК ТСС контроллером ОТК. Двойной контроль качества исключает возможный заводской брак.

**Гарантия на оборудование 12 месяцев.**