

## БЕНЗИНОВЫЙ ОТБойНЫЙ МОЛОТОК TSS-GJN95A (ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Рабочий объем, см <sup>3</sup>	37.7
Мощность двигателя, кВт/л.с.	1.2/1.63
Частота ударов, уд/мин	700-1350
Тип запуска	Ручной стартер
Максимальное число оборотов (об/мин)	5000
Энергия удара (Дж)	20 - 55
Объем топливного бака (л)	1.7
Расход топлива л/час	0.8
Вид топлива	бензин АИ-92
Рекомендуемый тип масла	Смазка пластичная класс 2 NLGI
Свеча зажигания	Torch VM6A
Комплектация	Смазка для ударного редуктора, свеча зажигания, набор инструментов, свечной ключ
Уровень шума (дВ/7м)	105
Масса, кг	17.7
Вес брутто (кг)	20
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	690x370x270
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	730x400x320
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 207005

Гарантия: 12 мес.

Отбойный молоток с четырехтактным бензиновым двигателем, является профессиональным строительным инструментом и предназначен для постоянного использования. В отличие от электрического, он более мощный и не требует источника электропитания. По сравнению с пневматическими или гидравлическими, использование бензинового отбойного молотка не требует дополнительной спецтехники, обеспечивает его легкое перемещение на объект, дает возможность работать в ограниченном пространстве. Значительно ниже по стоимости.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Демонтаж конструкций.
- Реконструкция дорожного покрытия.
- Разбивание замерзшего грунта.
- Подбивка железнодорожных шпал.
- Прочие строительно-демонтажные работы.

### ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- Увеличенный встроенный топливный бак и низкое потребление топлива продлевают время работы без дозаправки.
- Автономность, бензиновый привод исключает необходимость подачи сжатого воздуха или электричества.
- Система гашения вибрации позволяет существенно снизить ее вредное воздействие на оператора.
- Компактные размеры и легкий вес молотка делают обращение с ним чрезвычайно удобным.
- Не требует дополнительных усилий оператора, работает под собственным весом.
- Различные насадки для определенных видов работ, легко и быстро меняются.
- Простота в эксплуатации не требует высококвалифицированного персонала.
- Ремонтопригодность и низкая стоимость запасных частей.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отбойный молоток - 1 шт.
- Смазка для ударного редуктора (60г) - 1 шт.
- Набор инструмента
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Доп. комплектация (приобретается отдельно): пика Р-395, пика-зубило Р-400, пика-лопатка Р-410.

### ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

Все собранные аппараты проходят обязательную проверку на производстве, затем перед отгрузкой покупателю проверяются на складе ГК ТСС контроллером ОТК. Двойной контроль качества исключает возможный заводской брак.

**Гарантия на оборудование 12 месяцев.**