ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»

141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22

Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44

info@tss.ru, www.tss.ru

ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



БЕНЗИНОВЫЙ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК TSS-GJH95A (ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ)



Технические характеристики

	· · · · · · ·
Вид топлива	бензин АИ-92
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/557ec89b-88fc-11ee-bdf2-d86113b0c8bb.jpg
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	090X370X270
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	730x400x320
Гарантия, срок (мес)	12
Комплектация	Смазка для ударного редуктора, свеча зажигания, набор инструментов, свечной ключ
Максимальное число оборотов (об/мин)	5000
Масса, кг	17.7
Мощность двигателя, кВт/л.с.	1.2/1.63
Объём топливного бака (л)	1.7
Рабочий объем, см3	37.7
Расход топлива л/час	0.8
Рекомендуемый тип масла	Смазка пластичная класс 2 NLGI
Свеча зажигания	Torch BM6A
Тип двигателя	Одноцилиндровый, 4-х тактный, бензиновый двигатель с воздушным охлаждением HUASHENG 140FA
Тип запуска	Ручной стартер
Уровень шума (dB/7м)	105
Частота ударов, уд/мин	700-1350
Энергия удара (Дж)	20 - 55

Артикул: 207005 Гарантия: 12 мес.

Отбойный молоток с четырехтактным бензиновым двигателем, является профессиональным строительным инструментом и предназначен для постоянного использования. В отличии от электрического, он более мощный и не требует источника электропитания. По сравнению с пневматическими или гидравлическими, использование бензинового отбойного молотка не требует дополнительной спецтехники, обеспечивает его легкое премещение на объект, дает возможность работать в ограниченном пространстве. Значительно ниже по стоимости.

ПРИМЕНЕНИЕ

- •Демонтаж конструкций.
- •Реконструкция дорожного покрытия.
- •Разбивание замерзшего грунта.
- •Подбивка железнодорожных шпал.
- •Прочие строительно-демонтажные работы.

особенности модели

- •Увеличенный встроенный топливный бак и низкое потребление топлива продлевают время работы без дозаправки.
- •Автономность, бензиновый привод исключает необходимость подачи сжатого воздуха или электричества
- •Система гашения вибрации позволяет существенно снизить ее вредное воздействие на оператора
- •Компактные размеры и легкий вес молотка делают обращение с ним чрезвычайно удобным.
- Не требует дополнительных усилий оператора, работает под собственным весом. •Различные насадки для определенных видов работ, легко и быстро меняютяся.
- •Простота в эксплуатации не требует высоко квалифицированного персонала.
- •Ремонтопригодность и низкая стоимость запасных частей.
- КОМПЛЕКТАЦИЯ
- •Отбойный молоток 1 шт.
- •Смазка для ударного редуктора (60г) 1 шт.
- •Набор инструмента
- •Руководство по эксплуатации 1 шт.
- •Доп. комплектация (приобретается отдельно): пика Р-395, пика-зубило Р-400, пикалопатка Р-410.

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

Все собранные аппараты проходят обязательную проверку на производстве, затем перед отгрузкой покупателю проверяются на складе ГК ТСС контроллером ОТК. Двойной контроль качества исключает возможный заводской брак.

Гарантия на оборудование 12 месяцев.

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20 Для регионов: 8 800 250-41-44

E-mail: info@tss.ru Сайт: www.tss.ru