

ВИБРОПЛИТА РЕВЕРСИВНАЯ TSS-CP-320L (ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД, ЭЛЕКТРОСТАРТ, АКБ)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Тип виброплиты	Ревёрсивная гидравлическая
Тип двигателя	Бензиновый, карбюраторный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, с электронным зажиганием,
Модель двигателя	Loncin G390FE
Мощность двигателя, кВт/л.с.	8.3 / 11.3
Тип запуска	Электростарт
Вид топлива	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Расход топлива л/час	3.7
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	950 x 490 x 1510
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	1030 x 595 x 1030 (с расширительными пластинами)
Основание	Высокопрочное литое
Габариты подошвы (мм)	860x585 (с расширительными пластинами)
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	800
Объём топливного бака (л)	6.5
Центробежная сила, кН	46
Уровень шума (дБ/7м)	105
Комплектация	Электростарт, АКБ
Масса, кг	318
Вес брутто (кг)	325
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 207090

Гарантия: 12 мес.

Профессиональная виброплита TSS-CP-320L с гидравлическим реверсом. Оснащена двигателем Honda Loncin G390FE. Литое рабочее основание выполнено из износостойкого высокопрочного ковкого чугуна. Обладает высокой маневренностью и отличается простотой управления. Оборудована счетчиком моточасов/тахометром, АКБ, электростартом. В комплект входят расширительные пластины рабочего основания. Рассчитана на длительную эксплуатацию. Вибрационные плиты возвратно-поступательного движения предназначены для тяжелых условий работы и идеально подходят для уплотнения обратной засыпки траншей для трубопроводов и кабелей, а также для ремонта и содержания дорожного полотна. Машины обладают высокой маневренностью даже в ограниченных условиях, а так же отличной проходимостью даже на вязких глинистых грунтах. Гидравлический привод управления для прямого и реверсивного хода обеспечивает плавное и простое управление, что позволяет использовать оборудование в широком диапазоне. Конструкция включает защитный кожух, удерживающий сильные удары и надежно защищающий все ответственные детали машины от внешних повреждений и попадания пыли и грязи. Основные особенности: - Легкость маневрирования - высокая скорость перемещения; - Мощное уплотняющее воздействие; - Качественные компоненты, высокопрочная, износостойкая плита основания; - Проверенные технические показатели, надежная гидравлика; - Прочная конструкция - двигатель защищен сверхпрочным корпусом; - Защита приводного механизма продлевает срок службы муфты сцепления и двигателя, защищает механизм от попадания песка, пыли и грунта; - Усиленный промышленный дроссельный рычаг; - Низкий уровень вибрации на рукоятке обеспечивает безопасную работу в течение длительного времени; - Гидравлический реверсивный механизм позволяет виброплите маневренно двигаться вперед и назад, а также работать на одном месте уплотнения; - В рукоятку встроена гидравлическая система управления, позволяющая плавно менять скорость и направление, для удобства оператора; - Для удобства оператора кнопка включения/выключения реверсивного привода находится на ручке виброплиты; - Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора; - Прочные боковые панели эффективно обеспечивают дополнительную защиту при работе в траншее; - Электростартер облегчает эксплуатацию, запускаются простым поворотом ключа зажигания. Электрический стартер питается от виброустойчивого аккумулятора.