ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ВИБРОПЛИТА TSS-WP100TL (КОЛЕСНЫЙ КОМПЛЕКТ, БАК)

Карточка товара на сайте tss.ru

Технические характеристики

Тип виброплиты	Одноходовая
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Модель двигателя	Loncin G200F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,1 / 5,6
Тип запуска	Ручной стартер
Вид топлива	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Расход топлива л/час	1.7
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	725x525x540
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	715x500x1010
Основание	Высокопрочное литое
Габариты подошвы (мм)	530x500
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	300
Емкость водяного бака, л	12
Объём топливного бака (л)	3.6
Центробежная сила, кН	15
Уровень шума (dB/7м)	105
Комплектация	Колесный комплект, бак,
Масса, кг	93
Вес брутто (кг)	96
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 207183
Гарантия: 12 мес.

Виброплита TSS-WP100TL - профессиональная плита ТСС с двигателем Loncin G200F. Позволяет обеспечить идеальную плотность поверхностей вдоль стен, фундаментов, бордюров и прочих сооружений. Высокопрочное литое чугунное основание, которое выполнено из специального износостойкого сплава и колесный комплект входит в базовую комплектацию. Система подачи съемная. Утрамбовать грунт, укатать асфальт, выровнять уложенную брусчатку – все эти и другие подобные действия под силу виброплите TSS-WP100TL. Этот агрегат является «мини-версией» катка-асфальтоукладчика, являясь при этом более универсальным. Главным отличием виброплиты TSS-WP100TL является наличие высокопрочного литого основания. Изгиб ребер жесткости, обеспечивает устойчивость плиты к разрыву. Незаменима виброплита бензиновая, например, в случае, если нужно залатать небольшие трещины или выбоины в асфальте. Плиты с бензиновыми двигателями предназначены для уплотнения практически любого типа покрытия, кроме того, доступны даже самые укромные уголки - узкие проходы, углы. Для перемещения между рабочими участками на специальном кронштейне смонтированы транспортные колеса. Рабочая плита усилена 2-мя боковыми ребрами жесткости, которые не приварены, как у большинства других производителей, а образованы изгибом рабочей плиты толщиной от 8 до 22 мм. Изгиб ребер жесткости, обеспечивает намного большую устойчивость плиты к разрыву, т.к. не происходит нагрева, а соответственно не нарушается его структура. Расколоть такое основание практически не представляется возможным. Плита изогнута с 4-х сторон, при уплотнении асфальта такая плита не оставляет следа в виде «боковой кромки». Основные особенности: Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения; Открытое основание плиты обеспечивает самоочищение; Встроенные колеса для легкой транспортировки; Легкое управление помогает обрабатывать в углах; Защитный кожух от песка и грязи; Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку; Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора; Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном.