

ВИБРОПЛИТА TSS-WP100TH (КОЛЕСНЫЙ КОМПЛЕКТ, БАК)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Тип виброплиты	Одноходовая
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Модель двигателя	Honda GX160
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,0 / 5,5
Тип запуска	Ручной стартер
Вид топлива	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Расход топлива л/час	1.7
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/2a1508ba-a075-11ed-8106-b0165bc9d73d.jpg
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В, мм)	725x525x540
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В, мм)	715x500x1010
Основание	Высокопрочное литое
Габариты подошвы (мм)	530x500
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	300
Емкость водяного бака, л	12
Объем топливного бака (л)	3.6
Центробежная сила, кН	15
Уровень шума (дБ/7м)	105
Комплектация	Колесный комплект, бак.
Масса, кг	93
Вес брутто (кг)	96
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 207184

Гарантия: 12 мес.

Виброплита TSS-WP100TH - профессиональная плита ТСС с двигателем Honda GX160. Позволяет обеспечить идеальную плотность поверхностей вдоль стен, фундаментов, бордюров и прочих сооружений. Высокопрочное литое чугунное основание, которое выполнено из специального износостойкого сплава и колесный комплект входит в базовую комплектацию. Система подачи съемная. Утрамбовать грунт, асфальт, выровнять уложенную брусчатку - все эти и другие подобные действия под силу виброплите TSS-WP100TH. Этот агрегат является «мини-версией» катка-асфальтоукладчика, являясь при этом более универсальным. Незаменима виброплита бензиновая, например, в случае, если нужно залатать небольшие трещины или выбоины в асфальте. Плиты с бензиновыми двигателями предназначены для уплотнения практически любого типа покрытия, кроме того, доступны даже самые укромные уголки - узкие проходы, углы. Для перемещения между рабочими участками на специальном кронштейне смонтированы транспортные колеса. Рабочая плита усилена 2-мя боковыми ребрами жесткости, которые не приварены, как у большинства других производителей, а образованы изгибом рабочей плиты толщиной от 8 до 22 мм. Изгиб ребер жесткости, обеспечивает намного большую устойчивость плиты к разрыву, т.к. не происходит нагрева, а соответственно не нарушается его структура. Расколот такое основание практически не представляется возможным. Плита изогнута с 4-х сторон, при уплотнении асфальта такая плита не оставляет следа в виде «боковой кромки». Основные особенности: Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения; Открытое основание плиты обеспечивает самоочищение; Встроенные колеса для легкой транспортировки; Легкое управление помогает обрабатывать в углах; Защитный кожух от песка и грязи; Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку. Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора; Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном.