## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»

141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22

Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44

info@tss.ru, www.tss.ru

ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



## ВИБРОПЛИТА TSS-WP100TH (КОЛЕСНЫЙ КОМПЛЕКТ, БАК)



## Технические характеристики

Тип виброплиты	Одноходовая
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Модель двигателя	Honda GX160
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,0 / 5,5
Тип запуска	Ручной стартер
Вид топлива	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Расход топлива л/час	1.7
Внешняя ссылка на изображение	http://lc-upload.tss.ru/2a1508ba-a075-11ed-8106-b0165bc9d73d.jpg
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	725x525x540
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	715x500x1010
Основание	Высокопрочное литое
Габариты подошвы (мм)	530x500
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	300
Емкость водяного бака, л	12
Объём топливного бака (л)	3.6
Центробежная сила, кН	15
Уровень шума (dB/7м)	105
Комплектация	Колесный комплект, бак.
Масса, кг	93
Вес брутто (кг)	96
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 207184 Гарантия: 12 мес.

Виброплита TSS-WP100TH - профессиональная плита TCC с двигателем Honda GX160. Позволяет обеспечить идеальную плотность поверхностей вдоль стен, фундаментов, бордюров и прочих сооружений. Высокопрочное литое чугунное основание, которое выполнено из специального износостойкого сплава и колесный комплект входит в базовую комплектацию. Система подачи съемная. Утрамбовать грунт, асфальт, выровнять уложенную брусчатку - все эти и другие подобные действия под силу виброплите TSS-WP100TH. Этот агрегат является «мини-версией» каткаасфальтоукладчика, являясь при этом более универсальным. Незаменима виброплита бензиновая, например, в случае, если нужно залатать небольшие трещины или выбоины в асфальте. Плиты с бензиновыми двигателями предназначены для уплотнения практически любого типа покрытия, кроме того, доступны даже самые укромные уголки узкие проходы, углы. Для перемещения между рабочими участками на специальном кронштейне смонтированы транспортные колеса. Рабочая плита усилена 2-мя боковыми ребрами жесткости, которые не приварены, как у большинства других производителей, а образованы изгибом рабочей плиты толщиной от 8 до 22 мм. Изгиб ребер жесткости, обеспечивает намного большую устойчивость плиты к разрыву, т.к. не происходит нагрева, а соответственно не нарушается его структура. Расколоть такое основание практически не представляется возможным. Плита изогнута с 4-х сторон, при уплотнении асфальта такая плита не оставляет следа в виде «боковой кромки». Основные особенности: Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения; Открытое основание плиты обеспечивает самоочищение; Встроенные колеса для легкой транспортировки; Легкое управление помогает обрабатывать в углах; Защитный кожух от песка и грязи; Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора; Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном.

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20 Для регионов: 8 800 250-41-44

E-mail: info@tss.ru Сайт: www.tss.ru