ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ВИБРОПЛИТА TSS-WP70TL (КОЛЕСНЫЙ КОМПЛЕКТ, БАК)

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 207188
Гарантия: 12 мес.

Виброплита с баком для воды TSS-WP70TL - профессиональная виброплита с высокопрочном литым основанием, что позволяет обеспечить идеальную плотность поверхностей вдоль стен, фундаментов, бордюров и прочих сооружений, для укладки асфальта. Система подачи воды съемная. Виброплита TSS-WP70TL идеальна для уплотнения песка, гравия, смешанных грунтов. Очень удобна в узких траншеях, вдоль фундаментов и стен, можно укладывать тротуарную плитку. Легкая, удобная в обращении виброплита. Отлично уплотняет асфальт, песок, грунт. Очень проста в обслуживании. Идеальна для небольших площадей. Уплотняет почву до 200 мм. Основные особенности: - Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения; - Открытая основание плиты обеспечивает самоочищение; - Рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного металла; - Встроенные колеса для легкой транспортировки; - Легкое управление помогает обрабатывать в углах; - Защитный кожух от песка и грязи; - Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку; - Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора; - Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном.

Технические характеристики

Тип виброплиты	Одноходовая
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Модель двигателя	Loncin G200F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,8 / 6,5
Тип запуска	Ручной стартер
Вид топлива	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Расход топлива л/час	1.7
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	750 x 450 x 640
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	720 x 360 x 910
Основание	Высокопрочное литое
Габариты подошвы (мм)	500x360
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	250
Емкость водяного бака, л	12
Объём топливного бака (л)	3.6
Центробежная сила, кН	10,5
Уровень шума (dB/7м)	105
Комплектация	Колесный комплект, бак
Масса, кг	65
Вес брутто (кг)	70.5
Гарантия, срок (мес)	12