

## ВИБРОПЛИТА TSS-WP60L (КОЛЕСНЫЙ КОМПЛЕКТ)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Тип виброплиты	Одноходовая
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Модель двигателя	Loncin G200F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,1 / 5,6
Тип запуска	Ручной стартер
Вид топлива	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Расход топлива л/час	1.5
Внешняя ссылка на изображение	<a href="http://1c-upload.tss.ru/de91fea4-c837-11e6-b464-00155d030626.jpg">http://1c-upload.tss.ru/de91fea4-c837-11e6-b464-00155d030626.jpg</a>
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	790 x 410 x 670
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	720 x 360 x 910
Основание	Сварное
Габариты подошвы (мм)	500x360
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	250
Емкость водяного бака, л	-
Объем топливного бака (л)	3.6
Центробежная сила, кН	10,5
Уровень шума (дВ/7м)	105
Комплектация	Колесный комплект
Масса, кг	60
Вес брутто (кг)	62
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 207191

Гарантия: 12 мес.

Виброплита TSS-WP60L идеальна для уплотнения песка, гравия, смешанных грунтов. Легкая, удобная в обращении виброплита. Отлично уплотняет песок, грунт. Очень проста в обслуживании. Идеальна для небольших площадей. Уплотняет почву до 200 мм. Основные особенности Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения; Открытая основа плиты обеспечивает самоочистку; Встроенные колеса для легкой транспортировки; Легкое управление помогает обрабатывать в углах; Защитный кожух от песка и грязи; Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку; Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора; Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном.