

ВИБРОПЛИТА TSS-VP90TL (КОЛЕСНЫЙ КОМПЛЕКТ, БАК)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Тип виброплиты	Одноходовые
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Модель двигателя	Loncin G200F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,8 / 6,5
Тип запуска	Ручной стартер
Вид топлива	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Расход топлива л/час	1.4
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	800x510x680
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	910x510x800
Основание	Сварное
Габариты подошвы (мм)	510x480
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	300
Емкость водяного бака, л	12
Объем топливного бака (л)	3.6
Центробежная сила, кН	15
Уровень шума (dB/7м)	105
Комплектация	Колесный комплект, бак
Масса, кг	80
Вес брутто (кг)	84
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 207197

Гарантия: 12 мес.

Виброплита TSS-VP90TL - универсальное оборудование для любого типа работ, оснащена системой подачи воды с регулировкой расхода, это препятствует прилипанию асфальта к основанию и обеспечивает бесперебойную работу по асфальтовому покрытию. Выравнивает плиточное покрытие с помощью полиуретанового коврика (дополнительная опция, арт. 000839). Виброплита с надежным и экономичным двигателем Loncin, вибратор помещен в чугунный корпус, благодаря чему увеличивается срок службы оборудования. Отличается неприхотливостью в обслуживании. Утрамбовать грунт, укатать асфальт, выравнивать уложенную брусчатку - все эти и другие подобные действия под силу виброплите TSS-VP90TL. Этот агрегат является «мини-версией» катка-асфальтоукладчика, являясь при этом более универсальным. Незаменима виброплита бензиновая, например, в случае, если нужно залатать небольшие трещины или выбоины в асфальте. Плиты с бензиновыми двигателями предназначены для уплотнения практически любого типа покрытия, кроме того, доступны даже самые укромные уголки - узкие проходы, углы. Дорожное строительство, благоустройство территорий, ландшафтный дизайн, прокладка коммуникаций. Везде, где есть необходимость послойного уплотнения, но нет подхода крупногабаритной техники. Отлично показала себя в работе с песчаным, гравийным основаниями, связными грунтами. Основные особенности: Складывающаяся ручка и колесный комплект для удобной транспортировки и хранения; Плавно изогнутые вверх края плиты основания облегчают уплотнение и не оставляют кромки; Легкое управление помогает обрабатывать в углах; Защитный кожух предотвращает попадание песка и почвы; Просто снимающийся водный резервуар; Защитный кожух от песка и грязи; Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку; Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора; Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном.