ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ВИБРОПЛИТА РЕВЕРСИВНАЯ TSS-WP160H

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 207250
Гарантия: 12 мес.

Виброплита реверсивная TSS-WP160H обладает максимальным уплотняющим усилием и высокой маневренностью, применяется при уплотнении всех типов связных и сыпучих грунтов: песка, щебня, песчано-гравийных смесей. Вибрационные плиты возвратно-поступательного движения (реверсивные) - недорогая альтернатива или дополнение к вибрационным каткам. Эти универсальные машины специально сконструированы для уплотнения грунтов в ограниченном пространстве, например, в траншеях, на площадках для парковки автомобилей и т.п. Они незаменимы при проведении ландшафтных работ, подготовке фундаментов и прокладке коммуникаций, выполнению работ по благоустройству территорий и ремонту дорожных покрытий. Новая конструкция рамы гарантирует надежную защиту для двигателя. Непревзойденная универсальность и высокая эффективность благодаря возможности движения вперед и назад, это увеличивает производительность, снижает нагрузку на оператора, повышает удобство использования виброплиты в условия ограниченного пространства. Оптимизированная рабочая поверхность обеспечивает высокую скорость движения бензиновой виброплиты. Благодаря своей прочной конструкции, она превосходно подходит для постоянной эксплуатации профессионалами в области садового и ландшафтного строительства, а также строительства дорог, например, для уплотнения гравийно-песчаной подушки тротуаров, улиц и стоянок. Рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного металла. Прочная универсальная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию Отличительные особенности: Складная ручка для удобства транспортировки и хранения; Открытая конструкция основания плиты обеспечивает её высокую самоочистку; Закруглённая конструкция основания плиты для лёгкого доступа к углам; Защитный кожух приводного ремня, предотвращает попадание на него песка и почвы, увеличивает ресурс виброплиты; Специальные соединения уменьшают вибрацию на рукоятке; Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора; Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном; Плавно изогнутые вверх края плиты основания облегчают точечное уплотнение.

Технические характеристики

Тип виброплиты	Реверсивная
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Модель двигателя	Honda GX160
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,0 / 5,5
Тип запуска	Ручной стартер
Вид топлива	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Расход топлива л/час	1.7
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	785 x 480 x 1020
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	670 x 450 x 920
Основание	Сварное
Габариты подошвы (мм)	670 x 450
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	500
Объём топливного бака (л)	3.6
Центробежная сила, кН	30,5
Уровень шума (dB/7м)	105
Масса, кг	150
Вес брутто (кг)	151
Гарантия, срок (мес)	12