ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

# ВИБРОПЛИТА РЕВЕРСИВНАЯ TSS-WP170H

Карточка товара на сайте tss.ru

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тип виброплиты | Реверсивная |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с верхним расположением клапанов, с принудительным охлажд. |
| Модель двигателя | Honda GX270 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 6.6 / 9.0 |
| Тип запуска | Ручной стартер |
| Вид топлива | Бензин |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W30 |
| Расход топлива л/час | 2.5 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/afdc96b8-c682-11e6-b464-00155d030626.jpg |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 785 x 480 x 1020 |
| Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм) | 670 x 450 x 920 |
| Основание | Сварное |
| Габариты подошвы (мм) | 670 x 450 |
| Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм | 500 |
| Объём топливного бака (л) | 5.3 |
| Центробежная сила, кН | 30.5 |
| Уровень шума (dB/7м) | 105 |
| Масса, кг | 165 |
| Вес брутто (кг) | 174 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |

**Артикул: 207251**
**Гарантия: 12 мес.**

Виброплита реверсивная TSS-WP170H с двигателем Honda GX270 обладает максимальным уплотняющим усилием и высокой маневренностью, применяется при уплотнении всех типов связных и сыпучих грунтов: песка, щебня, песчано-гравийных смесей. Она незаменима при проведении ландшафтных работ, подготовке фундаментов и прокладке коммуникаций, выполнению работ по благоустройству территорий и ремонту дорожных покрытий. Рабочее основание виброплиты выполнено из износостойкого, высокопрочного металла. Прочная универсальная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию. Вибрационные плиты возвратно-поступательного движения (реверсивные) - недорогая альтернатива или дополнение к вибрационным каткам. Эти универсальные машины специально сконструированы для уплотнения грунтов в ограниченном пространстве, например, в траншеях, на площадках для парковки автомобилей и т.п. Они незаменимы при проведении ландшафтных работ, подготовке фундаментов и прокладке коммуникаций, выполнению работ по благоустройству территорий и ремонту дорожных покрытий. Новая конструкция рамы гарантирует надежную защиту для двигателя. Непревзойденная универсальность и высокая эффективность благодаря возможности движения вперед и назад, это увеличивает производительность, снижает нагрузку на оператора, повышает удобство использования виброплиты в условия ограниченного пространства. Оптимизированная рабочая поверхность обеспечивает высокую скорость движения бензиновой виброплиты. Благодаря своей прочной конструкции, она превосходно подходит для постоянной эксплуатации профессионалами в области садового и ландшафтного строительства, а также строительства дорог, например, для уплотнения гравийно-песчаной подушки тротуаров, улиц и стоянок. Рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного металла. Прочная универсальная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию Отличительные особенности: Складная ручка для удобства транспортировки и хранения; Открытая конструкция основания плиты обеспечивает её высокую самоочистку; Закруглённая конструкция основания плиты для лёгкого доступа к углам; Защитный кожух приводного ремня, предотвращает попадание на него песка и почвы, увеличивает ресурс виброплиты; Специальные соединения уменьшают вибрацию на рукоятке; Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора; Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном; Плавно изогнутые вверх края плиты основания облегчают точечное уплотнение.