

ВИБРОПЛИТА РЕВЕРСИВНАЯ TSS-WP330YH (ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Тип виброплиты	Реверсивная гидравлическая
Тип двигателя	Бензиновый, карбюраторный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, с электронным зажиганием,
Модель двигателя	Honda GX390
Мощность двигателя, кВт/л.с.	9,4 / 13
Тип запуска	Ручной стартер
Вид топлива	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Расход топлива л/час	3,6
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	850x700x1100
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	845x1050x850
Основание	Высокопрочное литое
Габариты подошвы (мм)	83.5x68 (83.5x48)
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	950
Объем топливного бака (л)	6,5
Центробежная сила, кН	40
Уровень шума (дБ/7м)	105
Комплектация	Расширительные пластины, болты, свечной ключ
Масса, кг	300
Вес брутто (кг)	308
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 207282

Гарантия: 12 мес.

Виброплита реверсивная TSS-WP330YH обладает максимальным уплотняющим усилием и высокой маневренностью, применяется при уплотнении всех типов связных и сыпучих грунтов: песка, щебня, песчано-гравийных смесей. Они незаменимы при проведении ландшафтных работ, подготовке фундаментов и прокладке коммуникаций, выполнению работ по благоустройству территорий и ремонту дорожных покрытий. Гидравлический реверсивный механизм позволяет легко маневрировать: двигаться вперед и назад, а также работать на одном месте уплотнения. Вибрационные плиты возвратно-поступательного движения предназначены для тяжелых условий работы и идеально подходят для уплотнения обратной засыпки траншей для трубопроводов и кабелей, а также для ремонта и содержания дорожного полотна. Машины обладают высокой маневренностью даже в ограниченных условиях, а так же отличной проходимостью даже на вязких глинистых грунтах. Гидравлический привод управления для прямого и реверсивного хода обеспечивает плавное и простое управление, что позволяет использовать оборудование в широком диапазоне. Конструкция включает защитный кожух, выдерживающий сильные удары и надежно защищающий все ответственные детали машины от внешних повреждений и попадания пыли и грязи. Литая рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного металла. Прочная универсальная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию. Основные особенности: Легкость маневрирования – высокая скорость перемещения; Мощное уплотняющее воздействие; Качественные компоненты, высокопрочная, износостойкая плита основания; Проверенные технические показатели, надежная гидравлика; Прочная конструкция – двигатель защищен сверхпрочным корпусом; Защита приводного механизма продлевает срок службы муфты сцепления и двигателя, защищает механизм от попадания песка, пыли и грунта; Низкий уровень вибрации на рукоятке обеспечивает безопасную работу в течение длительного времени; Гидравлический реверсивный механизм позволяет виброплите маневренно двигаться вперед и назад, не останавливая виброплиту для переключения хода, как в обычных реверсивных машинах, а также работать на одном месте уплотнения; В рукоятку встроена гидравлическая система управления, позволяющая плавно менять скорость и направление, для удобства оператора; Для удобства оператора кнопка включения/выключения реверсивного привода находится на ручке виброплиты. Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора; Прочные боковые панели эффективно обеспечивают дополнительную защиту при работе в траншее.