

## ВИБРОПЛИТА РЕВЕРСИВНАЯ TSS-CP-420 (ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД, ЭЛЕКТРОСТАРТ, АКБ)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

|                                           |                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип виброплиты                            | Ревёрсивная гидравлическая                                                                   |
| Тип двигателя                             | Бензиновый, карбюраторный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, с электронным зажиганием, |
| Модель двигателя                          | Honda GX390                                                                                  |
| Мощность двигателя, кВт/л.с.              | 9,4 / 13                                                                                     |
| Тип запуска                               | Электростарт                                                                                 |
| Вид топлива                               | Бензин                                                                                       |
| Рекомендуемый тип масла                   | SAE10W30                                                                                     |
| Расход топлива л/час                      | 3,7                                                                                          |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)   | 1610 x500x930                                                                                |
| Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)  | 1590x480x980                                                                                 |
| Основание                                 | Высокопрочное литое                                                                          |
| Габариты подошвы (мм)                     | 900x550                                                                                      |
| Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм | 900                                                                                          |
| Объём топливного бака (л)                 | 6,1                                                                                          |
| Центробежная сила, кН                     | 50                                                                                           |
| Уровень шума (дБ/7м)                      | 105                                                                                          |
| Комплектация                              | Электростарт, АКБ                                                                            |
| Масса, кг                                 | 425                                                                                          |
| Вес брутто (кг)                           | 432                                                                                          |
| Гарантия, срок (мес)                      | 12                                                                                           |

Артикул: 207290

Гарантия: 12 мес.

Ревёрсивная вибрационная плита TSS-CP-420 предназначена для тяжелых условий работы и идеально подходит для уплотнения обратной засыпки траншей для трубопроводов и кабелей, а также для ремонта и содержания дорожного полотна. Привод вибрационных валов и управление этих плит осуществляется гидравлическим путем. Укомплектована колесным комплектом, возможно увеличение поверхности трамбования за счет расширительных боковых пластин, которые являются дополнительной опцией, арт.207302. Машина обладает высокой маневренностью даже в ограниченных условиях, а так же отличной проходимостью даже на вязких глинистых грунтах. Гидравлический привод управления для прямого и реверсивного хода обеспечивает плавное и простое управление, что позволяет использовать оборудование в широком диапазоне. Конструкция включает защитный кожух, выдерживающий сильные удары и надежно защищающий все ответственные детали машины от внешних повреждений и попадания пыли и грязи. Литая рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного ковкого чугуна. Амортизаторы повышенной износостойкости обеспечивают лучшую защиту двигателя и комфорт оператора за счет пониженной вибрации. Прочная универсальная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию. Основные особенности: Легкость маневрирования – высокая скорость перемещения; Мощное уплотняющее воздействие; Качественные компоненты, высокопрочная, износостойкая плита основания; Проверенные технические показатели, надежная гидравлика; Прочная конструкция – двигатель защищен сверхпрочным корпусом; Защита приводного механизма продлевает срок службы муфты сцепления и двигателя, защищает механизм от попадания песка, пыли и грунта; Низкий уровень вибрации на рукоятке обеспечивает безопасную работу в течение длительного времени; Гидравлический реверсивный механизм позволяет виброплите маневренно двигаться вперед и назад, а также работать на одном месте уплотнения; В рукоятку встроена гидравлическая система управления, позволяющая плавно менять скорость и направление, для удобства оператора; Для удобства оператора кнопка включения/выключения реверсивного привода находится на ручке виброплиты; Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора; Прочные боковые панели эффективно обеспечивают дополнительную защиту при работе в траншее. Размер рабочего основания с расширительными пластинами: 900 x 700 мм