

ВИБРОПЛИТА РЕВЕРСИВНАЯ TSS-WP320L

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Тип виброплиты	Реверсивная
Масса, кг	300
Габариты подошвы (мм)	890x670
Основание	Высокопрочное литое
Центробежная сила, кН	38
Комплектация	Расширительные пластины, болты, свечной ключ
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	900
Модель двигателя	Loncin G390F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	9,4 / 13
Тип двигателя	Бензиновый, карбюраторный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, с электронным зажиганием,
Тип запуска	Ручной стартер
Объем топливного бака (л)	6.5
Расход топлива л/час	3.6
Вид топлива	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Уровень шума (дБ/7м)	105
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	850x700x1100
Гарантия, срок (мес)	12
Масса брутто, кг	315

Артикул: 207358

Гарантия: 12 мес.

Реверсивные бензиновые виброплиты TSS-WP320L применяются при уплотнении всех типов связанных и сыпучих грунтов: песка, щебня, песчано-гравийных смесей. Они незаменимы при проведении ландшафтных работ, подготовке фундаментов и прокладке коммуникаций, выполнении работ по благоустройству территорий и ремонту дорожных покрытий. Идеально подходит для трамбования песка, гравия, смешанных грунтов. Реверсивная бензиновая виброплита TSS-WP320L позволяет производить уплотнение грунта на глубину до 900 мм. В данную виброплиту установлен механизм изменения направления движения, плита может двигаться как вперед, так и назад, это увеличивает производительность, снижает нагрузку на оператора, повышает удобство использования виброплиты в условиях ограниченного пространства. Рычаги газа и переднего/заднего хода для удобства оператора, установлены на рукояти. Реверсивный механизм работает плавно. Непревзойденная универсальность и высокая эффективность благодаря возможности движения вперед и назад, это увеличивает производительность, снижает нагрузку на оператора, повышает удобство использования виброплиты в условиях ограниченного пространства. Оптимизированная рабочая поверхность обеспечивает высокую скорость движения бензиновой виброплиты. Рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного металла. Прочная универсальная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию. Основные особенности: Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения; Надежная конструкция основания плиты обеспечивает самоочищение; Встроенные колеса для легкой транспортировки; Легкое управление помогает обрабатывать в углах; Защитный кожух от песка и грязи; Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку; Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора; Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном.