ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»

141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д. 1, к. 4а, пом. 1, комн. 22

Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44

info@tss.ru, www.tss.ru

ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



ВИБРОТРАМБОВКА БЕНЗИНОВАЯ TSS RM75H



Технические характеристики

Вид топлива	Бензин
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/76704a68-5354-11e2-be13-00155d032b00.jpg
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	//UX42UX1U/U
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	870x540x1085
Габариты основания (мм)	340x285
Гарантия, срок (мес)	12
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	400-650
Комплектация	Колесный комплект
Масса, кг	79
Модель двигателя	Honda GX160
Мощность двигателя, кВт/л.с.	3,6 / 4,8
Объём топливного бака (л)	2.8
Рабочая скорость, м/мин	10-13
Расход топлива л/час	1.2
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Сила вибрации, кН	10
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Тип запуска	Ручной стартер
Уровень шума (dB/7м)	104
Частота ударов, уд/мин	450-650
Вес брутто (кг)	85

Артикул: 207500 Гарантия: 12 мес.

Трамбовка бензиновая TSS RM75H с четырехтактным двигателем воздушного охлаждения Honda GX160 - надежная и мощная машина, которая подходит для уплотнения больших объемов грунта на больших плошадях. Вибротрамбовка используется для уплотнения щебня, песка и грунта всех типов в условиях ограниченных площадей. Наиболее эффективно вибротрамбовка используется при устройстве фундаментов и инженерных сетей. Современные уплотнительные машины, такие, как вибротрамбовка – особенно удобны для применения в условиях ограниченного пространства (траншеи), для уплотнения краев тротуаров или участков, на которых присутствуют крышки люков или водосточные решетки. Вибротрамбовка - компактное строительное оборудование по уплотнению грунта и сыпучих материалов, применяется в условиях, где не пройдут катки и виброплиты. Основные особенности Оснащена надежным четырехтактным двигателем Honda GX 160. Оборудована более долговечным и не поддающимся ржавчине пластиковым топливным баком. Специальная подошва поглощает и сдерживает избыточные вибрации. Защитная рама предотвращает возможное повреждение двигателя. Инновационная защита со стороны двигателя бережет ручной стартер от заклинивания. Удобные захваты на раме упрощают перевозку и погрузку. Отлично сбалансирована и позволяет полностью контролировать процесс трамбования. Вместительная емкость топливного бака обеспечивает длительную работу без дозаправки. Экономичность: Высокая производительность и оптимальное качество уплотнения при малых затратах. Оптимальное соотношение цены и качества.

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20 Для регионов: 8 800 250-41-44

E-mail: info@tss.ru Сайт: www.tss.ru