ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ВИБРОТРАМБОВКА БЕНЗИНОВАЯ TSS RM75L

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 207501
Гарантия: 12 мес.

Конструкция вибротрамбовки TSS RM75L разработана в соответствии с требованиями самых последних технологических решений сегодняшнего рынка. Ударно-трамбовочная машина имеет не мало преимуществ, включая современный дизайн, компактность, широкие функциональные возможности, качественная обработка материалов, высокая производительность, хорошая приспосабливаемость и безопасность. Наиболее эффективно вибротрамбовка используется при устройстве фундаментов и инженерных сетей. Современные уплотнительные машины, такие, как вибротрамбовка – особенно удобны для применения в условиях ограниченного пространства (траншеи), для уплотнения краев тротуаров или участков, на которых присутствуют крышки люков или водосточные решетки. Вибротрамбовка – компактное строительное оборудование по уплотнению грунта и сыпучих материалов, применяется в условиях, где не пройдут катки и виброплиты. Основные особенности: Оборудована более долговечным и не поддающимся ржавчине пластиковым топливным баком. Специальная подошва поглощает и сдерживает избыточные вибрации. Защитная рама предотвращает возможное повреждение двигателя. Инновационная защита со стороны двигателя бережет ручной стартер от заклинивания. Удобные захваты на раме упрощают перевозку и погрузку. Отлично сбалансирована и позволяет полностью контролировать процесс трамбования. Вместительная емкость топливного бака обеспечивает длительную работу без дозаправки. Экономичность: Высокая производительность и оптимальное качество уплотнения при малых затратах. Оптимальное соотношение цены и качества.

Технические характеристики

Вид топлива	Бензин
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	770x550x1070
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	870x550x1085
Габариты основания (мм)	340x285
Гарантия, срок (мес)	12
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	400-650
Комплектация	Колесный комплект, свечной ключ
Масса, кг	79
Модель двигателя	Loncin G168F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5,0 / 6,5
Объём топливного бака (л)	2.8
Рабочая скорость, м/мин	10-13
Расход топлива л/час	1.2
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Сила вибрации, кН	10
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Тип запуска	Ручной стартер
Уровень шума (dB/7м)	104
Частота ударов, уд/мин	450-650
Вес брутто (кг)	85