ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»

141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22

Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44

info@tss.ru, www.tss.ru

ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



ВИБРОТРАМБОВКА БЕНЗИНОВАЯ TSS RM80L



Технические характеристики

Вид топлива	Бензин
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	750x450x1080
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	750x450x1080
Габариты основания (мм)	345x285
Гарантия, срок (мес)	12
Масса, кг	78
Модель двигателя	Loncin LC168
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5,0 / 6,5
Объём топливного бака (л)	2.8
Рабочая скорость, м/мин	10-13
Расход топлива л/час	1.2
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Сила вибрации, кН	10
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Тип запуска	Ручной стартер
Уровень шума (dB/7м)	104
Частота ударов, уд/мин	450-650
Вес брутто (кг)	80.5

Артикул: 207527 Гарантия: 12 мес.

Вибротрамбовка бензиновая TSS RM80L с двигателем Loncin LC168 используется для уплотнения щебня, песка и грунта всех типов в условиях ограниченных площадей. Отличается высокой надежностью и безопасностью, удобством эксплуатации. Вибротрамбовка используется для уплотнения щебня, песка и грунта всех типов в условиях ограниченных площадей. Наиболее эффективно вибротрамбовка используется при устройстве фундаментов и инженерных сетей. Современные уплотнительные машины, такие, как вибротрамбовка - особенно удобны для применения в условиях ограниченного пространства (траншеи), для уплотнения краев тротуаров или участков, на которых присутствуют крышки люков или водосточные решетки. Вибротрамбовка компактное строительное оборудование по уплотнению грунта и сыпучих материалов, применяется в условиях, где не пройдут катки и виброплиты. Основные преимущества: Оснащена надежным четырехтактным двигателем Honda GX 160. - Оборудована более долговечным и не поддающимся ржавчине пластиковым топливным баком. - Специальная подошва поглощает и сдерживает избыточные вибрации. - Защитная рама предотвращает возможное повреждение двигателя. - Инновационная защита со стороны двигателя бережет ручной стартер от заклинивания. - Удобные захваты на раме упрощают перевозку и погрузку. - Отлично сбалансирована и позволяет полностью контролировать процесс трамбования. - Вместительная емкость топливного бака обеспечивает длительную работу без дозаправки. Экономичность: - Высокая производительность и оптимальное качество уплотнения при малых затратах. -Оптимальное соотношение цены и качества.

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20 Для регионов: 8 800 250-41-44

E-mail: info@tss.ru Сайт: www.tss.ru