

TSS DIESEL PROF TDQ12 3L (L-12)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	13.2
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	3
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	85
Ход поршня (мм)	90
Степень сжатия в цилиндрах	22:1
Регулятор оборотов	механический
Уровень шума (дБ/7м)	90
Ёмкость масляной системы (л)	7.6
Рекомендуемый тип масла	ТСС Стандарт SAE 15W40 CF-4 минеральное
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 12В
Система впуска воздуха без турбонаддува	
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	1.6
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	230
SAE (маховик / картер маховика)	4/7.5
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	860x600x740
Масса, кг	175
Вес брутто (кг)	175
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/5512d376-355b-11e3-9661-00155d030626.jpg

Артикул: 220125

Гарантия: мес.

Вид топлива: дизельное; Мощность номинальная, кВт: 12; Мощность максимальная, кВт: 13,2; Количество цилиндров: 3; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): 1,35; Система охлаждения: жидкостная; Система впуска воздуха: без турбонаддува; Тип воздушного фильтра: фильтроэлемент; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Диаметр цилиндра (мм): 80; Ход поршня (мм): 90; Степень сжатия в цилиндрах: 22:1; Регулятор оборотов: механический; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 12; Пусковое устройство (стартер): электростартер 24В; Удельный расход топлива (г/кВт*ч): 230; Тип топливного фильтра: одноразовый фильтр; Рекомендуемый тип масла: SAE 15W40/10W30; Тип масляного фильтра: одноразовый фильтр; Удельный расход масла (г/кВт*ч): 1,6; Ёмкость масляной системы (л): 7,6; Вентилятор, Ø (мм), тип: осевой; Уровень шума (дБ/7м): 90; Гарантия, срок (мес): 12;