ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

КОНТЕЙНЕР СЕВЕР ПБК-5В БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Карточка товара на сайте tss.ru



Артикул: 231050
Гарантия: 12 мес.

Панельные блок-контейнеры серийно производятся ГК ТСС и предназначены для размещения и хранения оборудования, в частности, электростанций используемых в качестве основного и резервного источника электроснабжения автономных объектов. Блок-контейнер обеспечивает защиту от неблагоприятных воздействий окружающей среды и внутреннюю комфортную работу обслуживающего персонала, а так же позволяет интегрировать широкий перечень дополнительного оборудования для обеспечения длительной, автономной работы станции, в условиях отрицательных температур. Блок-контейнер стандартного исполнения предназначен для использования в диапазоне температур от -40С° до +40С° Конструкция блок- контейнера состоит из: • Силового металлического каркаса • Стены и потолок из сэндвич-панелей толщиной 50 мм. • Пол покрыт рифлёным листом толщиной 3 мм. • Входная стандартная дверь. • Дверь оборудована доводчиком. • Тип замка - с возможностью внутреннего закрывания. • Отверстия для ввода-вывода кабелей. В стандартную комплектацию входит: • Приточно-вытяжная вентиляция с проёмами, оснащенными жалюзийными клапанами с электрическим или ручным приводом • Щит собственных нужд • Основное освещение • Модули пожаротушения • Система газовыхлопа • Система пожарной сигнализации • Система отопления (конвектор) • Комплект ручного пожаротушения (огнетушитель типа ОУ)

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур (°С)	-40+40
Вентиляционные жалюзи с эл. приводом	да
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/d82b6936-f024-11e5-a89b-00155d030626.jpg
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	5000x2300x2965
Гарантия, срок (мес)	12
Дополнительная вентиляция с термостатом	опция
Дополнительный отсек	опция
Допустимая высота оборудования (мм)	2510
Допустимая длина оборудования (мм)	4000
Допустимая ширина оборудования (мм)	1950
Максимальная масса оборудования (кг)	7500
Масса, кг	2800
Модель	ПБК-5В
Модуль порошкового пожаротушения	да
Наружные решетки к жалюзи	да
Освещение	да
Охранная сигнализация	опция
Подогрев жалюзи	опция
Пожарная сигнализация	да
Проем двери (Ш;В; мм)	820x2000
Распашные ворота	опция
Салазки	опция
Серия контейнера	ПБК
Система газовыхлопа	да
Система подкачки топлива	опция
Толщина сэндвич-панелей (мм)	50
Транспортировочные узлы	рым-болт
Шкаф собственных нужд	да
Шумопоглощающая маркиза	опция
Электрообогрев	да