


КОНТЕЙНЕР СЕВЕР ПБК-5 БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 231060

Гарантия: 12 мес.

Панельные блок-контейнеры серийно производятся ГК ТСС и предназначены для размещения и хранения оборудования, в частности, электростанций используемых в качестве основного и резервного источника электроснабжения автономных объектов. Блок-контейнер обеспечивает защиту от неблагоприятных воздействий окружающей среды и внутреннюю комфортную работу обслуживающего персонала, а так же позволяет интегрировать широкий перечень дополнительного оборудования для обеспечения длительной, автономной работы станции, в условиях отрицательных температур. Блок-контейнер стандартного исполнения предназначен для использования в диапазоне температур от -40С° до +40С° Конструкция блок- контейнера состоит из:

- Силового металлического каркаса
- Стены и потолок из сэндвич-панелей толщиной 50 мм.
- Пол покрыт рифлёным листом толщиной 3 мм.
- Входная стандартная дверь.
- Дверь оборудована доводчиком.
- Тип замка - с возможностью внутреннего закрывания.
- Отверстия для ввода-вывода кабелей. В стандартную комплектацию входит:
 - Приточно-вытяжная вентиляция с проёмами, оснащёнными жалюзийными клапанами с электрическим или ручным приводом
 - Щит собственных нужд
 - Основное освещение
 - Модули пожаротушения
 - Система газовыхлопа
 - Система пожарной сигнализации
 - Система отопления (конвектор)
 - Комплект ручного пожаротушения (огнетушитель типа ОУ)

Технические характеристики

| | |
|---|----------------|
| Серия контейнера | ПБК |
| Толщина сэндвич-панелей (мм) | 50 |
| Максимальная масса оборудования (кг) | 7500 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 5000x2300x2565 |
| Освещение | да |
| Электрообогрев | да |
| Шкаф собственных нужд | да |
| Вентиляционные жалюзи с эл. приводом | да |
| Наружные решетки к жалюзи | да |
| Пожарная сигнализация | да |
| Модуль порошкового пожаротушения | да |
| Проем двери (Ш;В; мм) | 820x2000 |
| Система газовыхлопа | да |
| Транспортировочные узлы | рым-болт |
| Масса, кг | 2600 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Подогрев жалюзи | опция |
| Охранная сигнализация | опция |
| Шумопоглощающая маркиза | опция |
| Дополнительный отсек | опция |
| Распашные ворота | опция |
| Салазки | опция |
| Система подкачки топлива | опция |
| Дополнительная вентиляция с термостатом | опция |
| Допустимая длина оборудования (мм) | 4000 |
| Допустимая ширина оборудования (мм) | 1950 |
| Допустимая высота оборудования (мм) | 2150 |