

КОНТЕЙНЕР СЕВЕР ПБК-6,5В БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 231072

Гарантия: 12 мес.

Панельные блок-контейнеры серийно производятся ГК ТСС и предназначены для размещения и хранения оборудования, в частности, электростанций используемых в качестве основного и резервного источника электроснабжения автономных объектов. Блок-контейнер обеспечивает защиту от неблагоприятных воздействий окружающей среды и внутреннюю комфортную работу обслуживающего персонала, а так же позволяет интегрировать широкий перечень дополнительного оборудования для обеспечения длительной, автономной работы станции, в условиях отрицательных температур. Блок-контейнер стандартного исполнения предназначен для использования в диапазоне температур от -40С° до +40С° Конструкция блок- контейнера состоит из:

- Силового металлического каркаса
- Стены и потолок из сэндвич-панелей толщиной 50 мм.
- Пол покрыт рифлёным листом толщиной 3 мм.
- Входная стандартная дверь.
- Дверь оборудована доводчиком.
- Тип замка - с возможностью внутреннего закрывания.
- Отверстия для ввода-вывода кабелей. В стандартную комплектацию входит:
- Приточно-вытяжная вентиляция с проёмами, оснащёнными жалюзийными клапанами с электрическим или ручным приводом
- Щит собственных нужд
- Основное освещение
- Модули пожаротушения
- Система газовыхлопа
- Система отопления (конвектор)
- Комплект ручного пожаротушения (огнетушитель типа ОУ)

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур (°C)	-40+40
Вентиляционные жалюзи с эл. приводом	да
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	6500x2350x2965
Гарантия, срок (мес)	12
Дополнительная вентиляция с термостатом	опция
Дополнительный отсек	опция
Допустимая высота оборудования (мм)	2510
Допустимая длина оборудования (мм)	5500
Допустимая ширина оборудования (мм)	2000
Максимальная масса оборудования (кг)	7500
Масса, кг	3400
Модель	ПБК-6,5В
Модуль порошкового пожаротушения	да
Наружные решетки к жалюзи	да
Освещение	да
Охранная сигнализация	опция
Подогрев жалюзи	опция
Пожарная сигнализация	да
Проем двери (Ш;В; мм)	820x2000
Распашные ворота	опция
Салазки	опция
Серия контейнера	ПБК
Система газовыхлопа	да
Система подкачки топлива	опция
Толщина сэндвич-панелей (мм)	50
Транспортировочные узлы	рым-болт
Щкаф собственных нужд	да
Шумопоглощающая маркиза	опция
Электрообогрев	да