

МИНИ-КОНТЕЙНЕР БК-1 БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

[Картонка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 231393
 Гарантия: 12 мес.

Панельные блок-контейнеры серийно производятся ГК ТСС и предназначены для размещения и хранения оборудования, в частности, электростанций используемых в качестве основного и резервного источника электроснабжения автономных объектов. Блок-контейнер обеспечивает защиту от неблагоприятных воздействий окружающей среды и внутреннюю комфортную работу обслуживающего персонала, а так же позволяет интегрировать широкий перечень дополнительного оборудования для обеспечения длительной, автономной работы станции, в условиях отрицательных температур. Блок-контейнер стандартного исполнения предназначен для использования в диапазоне температур от -40С° до +40С° Мини-контейнеры ГК ТСС отличаются от изделий серии ПБК только габаритами. Внутреннее пространство мини блок-контейнеров организовано максимально эффективно, для компактного расположения устанавливаемого оборудования. Конструкция блок-контейнера состоит из: • Силового металлического каркаса • Стены и потолок из сэндвич-панелей толщиной 50 мм. • Пол покрыт рифлёным листом толщиной 3 мм. • Входная стандартная дверь, изнутри дополнительно утеплена. • Тип замка - с возможностью внутреннего закрывания. • Отверстия для ввода-вывода кабелей. В стандартную комплектацию входит: • Приточно-вытяжная вентиляция с проёмами, оснащёнными жалюзийными клапанами с электрическим или ручным приводом • Щит собственных нужд • Основное и аварийное освещение • Система пожаротушения • Система газовыхлопа • Система пожарной сигнализации • Система отопления (конвектор) • Комплект ручного пожаротушения (огнетушитель типа ОУ)

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур (°C)	-40+40
Вентиляционные жалюзи с эл. приводом	да
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/e2dc324d-5355-11e2-be13-00155d032b00.jpg
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1950x1000x1650
Гарантия, срок (мес)	12
Допустимая высота оборудования (мм)	1300
Допустимая длина оборудования (мм)	1500
Допустимая ширина оборудования (мм)	800
Максимальная масса оборудования (кг)	1000
Масса, кг	500
Модель	БК-1
Модуль порошкового пожаротушения	да
Наружные решетки к жалюзи	да
Освещение	да
Пожарная сигнализация	да
Серия контейнера	БК
Система газовыхлопа	да
Толщина сэндвич-панелей (мм)	50
Транспортировочные узлы	приварные проушины
Щкаф собственных нужд	да
Электрообогрев	да
Вес брутто (кг)	500