ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»

141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22

Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44

info@tss.ru, www.tss.ru

ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



КОНТЕЙНЕР СЕВЕР ПБК-6В БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Карточка товара на сайте tss.ru



Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур (°C)	-40+40
Вентиляционные жалюзи с эл. приводом	да
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	6000x2300x2965
Гарантия, срок (мес)	12
Дополнительная вентиляция с термостатом	опция
Дополнительный отсек	опция
Допустимая высота оборудования (мм)	2510
Допустимая длина оборудования (мм)	5000
Допустимая ширина оборудования (мм)	2000
Кабельный гермоввод	опция
Максимальная масса оборудования (кг)	7500
Масса, кг	3100
Модель	ПБК-6В
Модуль аэрозольного пожаротушения	опция
Модуль газового пожаротушения	опция
Модуль порошкового пожаротушения	да
Наружные решетки к жалюзи	да
Освещение	да
Охранная сигнализация	опция
Подогрев жалюзи	опция
Пожарная сигнализация	Опция
Проем двери (Ш;В; мм)	820x2000
Распашные ворота	опция
Салазки	опция
Серия контейнера	ПБК
Система газовыхлопа	да
Система подкачки топлива	опция
Толщина сэндвич-панелей (мм)	50
Транспортировочные узлы	рым-болт
Шкаф собственных нужд	да
Шумопоглощающая маркиза	опция
Электрообогрев	да

Артикул: 231400 Гарантия: 12 мес.

Панельные блок-контейнеры серийно производятся ГК ТСС и предназначены для размещения и хранения оборудования, в частности, электростанций используемых в качестве основного и резервного источника электроснабжения автономных объектов. Блок-контейнер обеспечивает защиту от неблагоприятных воздействий окружающей среды и внутреннюю комфортную работу обслуживающего персонала, а так же позволяет интегрировать широкий перечень дополнительного оборудования для обеспечения длительной, автономной работы станции, в условиях отрицательных температур. Блок-контейнер стандартного исполнения предназначен для использования в диапазоне температур от -40С° до +40С° Конструкция блок- контейнера состоит из: • Силового металлического каркаса • Стены и потолок из сэндвич-панелей толщиной 50 мм. • Пол покрыт рифлёным листом толщиной 3 мм. • Входная стандартная дверь. • Дверь оборудована доводчиком. • Тип замка - с возможностью внутреннего закрывания. • Отверстия для ввода-вывода кабелей. В стандартную комплектацию входит: • Приточновытяжная вентиляция с проёмами, оснащенными жалюзийными клапанами с электрическим или ручным приводом • Щит собственных нужд • Основное освещение • Модули пожаротушения • Система газовыхлопа • Система отопления (конвектор) • Комплект ручного пожаротушения (огнетушитель типа ОУ)

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20 Для регионов: 8 800 250-41-44

E-mail: info@tss.ru Сайт: www.tss.ru