

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДКАЧКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ИЗ РЕЗЕРВНОГО БАКА

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/6362b916-5355-11e2-be13-00155d032b00.jpg
Вес брутто (кг)	10
Масса, кг	10
Наличие реле контроля напряжения	Нет

Артикул: 234453

Гарантия: мес.

Для увеличения времени автономной работы, дизельные электростанции оснащаются системой автоматической подкачки топлива из внешней емкости. Подкачка топлива осуществляется во встроенный бак электростанции, при снижении уровня меньше допустимого. Работа системы подкачки топлива происходит полностью в автоматическом режиме. Объем внешней емкости подбирается потребителем в зависимости от необходимого времени автономной работы. Система подкачки топлива обеспечивает надежную непрерывную эксплуатацию электростанций в течении продолжительного периода времени. Система состоит из насоса перекачки дизтоплива Pressol 23034 с производительностью 60л/мин, датчика уровня жидкости, пульта подкачки, эл.магнитного клапана и штуцеров. Также стандартно комплектуется 6 метрами рукава 18мм., с возможностью увеличения длины по требованию заказчика. (Цена с установкой)