

ПЖД С КОМПЛЕКТом ДЛЯ УСТАНОВКИ TSS-DIESEL 30 КВТ ДО 600 КВТ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/8024b4ed-5350-11e2-be13-00155d032b00.jpg
Гарантия, срок (мес)	6
Масса, кг	16
Напряжение (В)	24
Расход топлива л/час	0.9
Теплопроизводительность, кВт (ккал/ч)	8,1
Тип подогревателя	ПЖД
Топливо	дизельное ГОСТ 305-82
Вес брутто (кг)	15

Артикул: 234845

Гарантия: 6 мес.

Топливный подогреватель охлаждающей жидкостью предназначен для установки в замкнутые циркуляционные системы охлаждения двигателей. Принцип его работы основан на сжигании дизельного топлива и передаче выделяемого при этом тепла охлаждающей жидкости системы охлаждения двигателя. Управление подогревателем может осуществляться вручную или автоматически. В качестве топлива используется дизельное топливо, применяемое основным двигателем генераторной установки. Температура нормальной работы топливного подогревателя от -40°C и выше. Топливный подогреватель может запускаться от электросети, напряжением 12В или 24В.