ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ПЖД С КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ TSS-DIESEL 8-24КВТ (БИНАР-5S)

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 234870
Гарантия: 6 мес.

Топливный подогреватель охлаждающей жидкости предназначен для установки в замкнутые циркуляционные системы охлаждения двигателей. Принцип его работы основан на сжигании дизельного топлива и передаче выделяемого при этом тепла охлаждающей жидкости системы охлаждения двигателя. Управление подогревателем может осуществляться вручную или автоматически. В качестве топлива используется дизельное топливо, применяемое основным двигателем генераторной установки.Температура нормальной работы топливного подогревателя - от -40°С и выше. Топливный подогреватель может запускаться от электросети, напряжением 12В или 24В.

Технические характеристики

Гарантия, срок (мес)	6
Масса, кг	8
Напряжение (В)	12
Расход топлива л/час	0.7
Теплопроизводительность, кВт (ккал/ч)	5
Тип подогревателя	ПЖД
Топливо	дизельное ГОСТ 305-82
Вес брутто (кг)	8.2