

БЕНЗОГЕНЕРАТОР ИНВЕРТОРНЫЙ SGG 2100Si

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Модель	SGG 2100Si
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	1.9
Мощность номинальная, кВА	1.9
Мощность максимальная, кВт	2.1
Мощность максимальная, кВА	2.1
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	8.26
Объем топливного бака (л)	5.6
Расход топлива при 75% мощности л/ч	1.1
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дВ/7м)	56
Исполнение	ШумозащитныйКожух
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	ручной
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	5
Клеммы для зарядки аккумулятора	нет
Вольтметр	да
Модель двигателя	KM148F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	2,21/3
Двигатель	Двигатель бензиновый KM148F с альтернативом для SGG 1800Si / Engine Assembly for SGG 1800Si (01.05.KM148F-000-02)
Количество цилиндров	1
Частота вращения коленвала (об/мин)	5500
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	0.4
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Глушитель	Да
Масса, кг	20.05
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	498x307x460
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	540x340x505
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	Синхронный
Материал обмоток альтернатора	Медный
Регулятор напряжения	Инверторный

Артикул: 260023

Гарантия: 12 мес.

Переносной генератор 1,9 кВт - пригодится на даче, в походе, на рыбалке. Бензогенератор инверторный SGG 2100Si в шумопоглощающем кожухе, предназначен для подключения к нему потребителей тока общей максимальной мощностью до 2,1 кВт. Переносной компактный инверторный генератор предназначен для питания маломощных электроприборов на загородном участке, в походе, на рыбалке.