

SDEC SC4H160D2

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	105
Мощность максимальная, кВт	116
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	105
Ход поршня (мм)	124
Степень сжатия в цилиндрах	16:1
Регулятор оборотов	электронный
Уровень шума (дБ/7м)	96
Ёмкость масляной системы (л)	13
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Зарядный генератор (А)	27
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.3
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	205
SAE (маховик / картер маховика)	SAE3#/11.5 #
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1053X717X1158
Масса, кг	423
Вес брутто (кг)	424
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/a1b2841e-92a5-11e5-9947-00155d030626.jpg

Артикул: 490010

Гарантия: мес.

Вид топлива: Дизельное; Мощность номинальная, кВт: 105; Мощность максимальная, кВт: 116; Количество цилиндров: 4; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): 4,3; Система охлаждения: жидкостное; Система впуска воздуха: с турбонаддувом; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Диаметр цилиндра (мм): 105; Ход поршня (мм): 124; Степень сжатия в цилиндрах: 16:1; Регулятор оборотов: электронный; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 24; Пусковое устройство (стартер): электростартер 24В; Зарядный генератор (А): 27; Удельный расход топлива (г/кВт*ч): 205; Тип топливного фильтра: одноразовый фильтр; Рекомендуемый тип масла: SAE 15W40/10W30; Тип масляного фильтра: одноразовый фильтр; Удельный расход масла (г/кВт*ч): 0,3; Ёмкость масляной системы (л): 12; Вентилятор, Ø (мм), тип: осевой; Уровень шума (дБ/7м): 96; Масса, кг: 423; Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): 1053X717X1158;