

SDEC SC7H250D2

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	167
Мощность максимальная, кВт	185
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	105
Ход поршня (мм)	124
Степень сжатия в цилиндрах	16:1
Регулятор оборотов	электронный
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Зарядный генератор (А)	27
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	195
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.3
Ёмкость масляной системы (л)	17.5
Вентилятор, Ø (мм), тип	осевой
Уровень шума (дВ/7м)	96
Вид топлива	Дизельное
Масса, кг	580
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1343X746X1267
SAE (маховик / картер маховика)	SAE3#/11.5 #

Артикул: 490025

Гарантия: мес.

Вид топлива: Дизельное; Мощность номинальная, кВт: 167; Мощность максимальная, кВт: 185; Количество цилиндров: 6; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): 6,5; Система охлаждения: жидкостное; Система впуска воздуха: с турбонаддувом; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Диаметр цилиндра (мм): 105; Ход поршня (мм): 124; Степень сжатия в цилиндрах: 16:1; Регулятор оборотов: электронный; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 24; Пусковое устройство (стартер): электростартер 24В; Зарядный генератор (А): 27; Удельный расход топлива (г/кВт*ч): 195; Тип топливного фильтра: одноразовый фильтр; Рекомендуемый тип масла: SAE 15W40/10W30; Тип масляного фильтра: одноразовый фильтр; Удельный расход масла (г/кВт*ч): 0,3; Ёмкость масляной системы (л): 17,5; Вентилятор, Ø (мм), тип: осевой; Уровень шума (дВ/7м): 96; Масса, кг: 580; Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): 1053X717X1158;