

SDEC SC9D340D2

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	230
Мощность максимальная, кВт	255
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	114
Ход поршня (мм)	144
Степень сжатия в цилиндрах	16.5:1
Регулятор оборотов	электронный
Уровень шума (дВ/7м)	115
Ёмкость масляной системы (л)	22
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Зарядный генератор (А)	27
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха с турбонаддувом	
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.4
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	195
SAE (маховик / картер маховика)	SAE2#/11.5#
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1578x778x1260
Масса, кг	660
Вес брутто (кг)	661
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/104e5d60-92b9-11e5-9947-00155d030626.jpg

Артикул: 490027

Гарантия: мес.

Вид топлива: Дизельное; Мощность номинальная, кВт: 230; Мощность максимальная, кВт: 255; Количество цилиндров: 6; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): 8,82; Система охлаждения: жидкостное; Система впуска воздуха: с турбонаддувом; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Диаметр цилиндра (мм): 114; Ход поршня (мм): 144; Степень сжатия в цилиндрах: 18:1; Регулятор оборотов: электронный; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 24; Пусковое устройство (стартер): электростартер 24В; Зарядный генератор (А): 27; Удельный расход топлива (г/кВт*ч): 195; Тип топливного фильтра: одноразовый фильтр; Рекомендуемый тип масла: SAE 15W40/10W30; Тип масляного фильтра: одноразовый фильтр; Удельный расход масла (г/кВт*ч): 0,5; Ёмкость масляной системы (л): 19; Вентилятор, Ø (мм), тип: осевой; Уровень шума (дВ/7м): 115; Масса, кг: 660; Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): 1850x1100x1707;