ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

SDEC SC33W1150D2

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 490095
Гарантия: мес.

Вид топлива: дизельное; Мощность номинальная, кВт: 782; Мощность максимальная, кВт: 860; Количество цилиндров: 6; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): 32.8; Система охлаждения: жидкостная; Система впуска воздуха: с турбонаддувом; Тип воздушного фильтра: фильтроэлемент; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Диаметр цилиндра (мм): 180; Ход поршня (мм): 215; Степень сжатия в цилиндрах: 15:1; Регулятор оборотов: электронный; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 24; Пусковое устройство (стартер): электростартер 24В; Зарядный генератор (А): 55; Тип топливного фильтра: одноразовый фильтр; Рекомендуемый тип масла: SAE 15W40/10W30; Тип масляного фильтра: одноразовый фильтр; Ёмкость масляной системы (л): 75; Вентилятор, Ø (мм), тип: осевой; Масса, кг: 3 400; Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): 2307×1371×1983;

Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	860
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	180
Ход поршня (мм)	215
Степень сжатия в цилиндрах	15:1
Регулятор оборотов	электронный
Ёмкость масляной системы (л)	75
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Зарядный генератор (А)	55
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	201
SAE (маховик / картер маховика)	SAE0#/18#
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2307×1371×1983
Масса, кг	3400
Вес брутто (кг)	3401
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/8f8afb50-943a-11e5-9947-00155d030626.jpg