


СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ ТСС GQ 42A


[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

CHAPTER SIX CIRCUIT DIAGRAM OF PRODUCT

1. Electrical switch operation diagram



2. Electrical principle diagram



List of easily damaged parts

Number	Name	Material	Quantity	Assembling position	Notes
1	Fixed blade	Cutting tool steel	1	Tiger's mouth	
2	Mobile blade	Cutting tool steel	1	Mobile blade holder	
3	Bearing bush without shoulder	Alloy powder	1	Right of crank	
4	Bearing bush with shoulder	Alloy powder	1	Left of bearing	
5	Rod copper bearing bush	ZQSn-6-3	1 pair	Crank rod	
6	Packing	Phenolic paper	1	Side cover of body	
7	Bearing 6213		2		G040
8	Bearing 6308		4		G040



Технические характеристики

Масса станка, кг	400
Напряжение (В)	380
Мощность двигателя, кВт	3
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1240x480x680
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1340x580x780
Мин. диам. арматуры, мм	6
Макс. диам. арматуры, мм	40
Скорость реза, рез/мин	32
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 490445

Гарантия: 12 мес.

Станок для резки арматуры ТСС-GQ 42A предназначен для резки арматурного прута круглого, квадратного сечения. Станок для резки арматуры ТСС-GQ 42A может использоваться на заводах по производству железобетонных изделий, в специализированных арматурных производствах, на строительных объектах, на технологическом производстве и в быту. Основные преимущества: Удобство в эксплуатации - Специальные транспортировочные колеса помогают перемещать станок. - Жесткая механическая конструкция обеспечивает надежность в эксплуатации. - Позволяет одновременно нарезать два или три арматурных стержня. Экономичность - Экономичный электродвигатель обеспечивает малые энергозатраты. - Оптимальное соотношение цены и качества. Гарантия - 12 месяцев.