## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»

141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22

Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44

info@tss.ru, www.tss.ru

ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



## СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ TSS GW 42 С ЧПУ

Карточка товара на сайте tss.ru



## Технические характеристики

Масса станка, кг	320
Напряжение (В)	380
Мощность двигателя, кВт	3
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	920x860x840
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1020x960x940
Мин. диам. арматуры, мм	6
Макс. диам. арматуры, мм	42
Скорость вращения рабочего диска, об/мин	12
Внешняя ссылка на изображение	http://lc-upload.tss.ru/f3fa69b3-7a9d-11e8-a079-00155d030626.jpg
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 490496 Гарантия: 12 мес.

Станки для гибки арматуры - высокотехнологичное оборудование, которое используется для холодной гибки арматурной стали, сортового проката на строительных площадках, под навесом, на производствах железобетонных и металлических конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий, а также в производственных цехах. Цифровая панель управления обеспечивает точность действий, а также позволяет программировать рабочий процесс: - точнее устанавливать угол гиба; - произвольно изменять его без регулировки планшайбы; - точная и простая регулировка. Помимо этого, гибщики востребованы непосредственно в строительстве - например, при создании фундаментов будущих зданий. Благодаря использованию гибщиков арматуры удается существенно сократить время производства железобетонных изделий и конструкций, а также снизить трудозатраты. Простота в управлении и легкость регулировки нужного угла изгиба дают возможность быстро перенастроить станок для изготовления очередного вида изделий. Наличие педального и ручного управления способствует удобству работы оператора. Диск сгибания работает в режиме доводчика. Поставляемые модели оснащены всем необходимым и полностью готовы к использованию на предприятиях. • простота в обслуживании и эксплуатации: • точность угла гибки: • повышенная работоспособность и износостойкость; • управление при помощи педали; • надежность - детали станка хорошо закреплены и защищены; • Максимально допустимый диаметр арматуры 42 мм; • Мощность 3 кВт; • Оптимальное соотношение цены и качества. Гарантия -12 месяцев.

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20 Для регионов: 8 800 250-41-44

E-mail: info@tss.ru Сайт: www.tss.ru