


## СИСТЕМА ПОДЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Масса, кг

0.5

Артикул: 501501

Гарантия: мес.

Система подзарядки стартерной аккумуляторной батареи генераторной установки позволяет поддерживать аккумулятор в режиме постоянной готовности. Подзарядка аккумулятора осуществляется и во время работы генераторной установки, и в тот период времени, когда генераторная установка находится в «ждущем» режиме. Система работает в автоматическом режиме. Для работы системы обязательно подключение генераторной установки к внешнему источнику питания. Основные функции: - автоматический мониторинг остаточной емкости аккумуляторной батареи; - подзарядка аккумуляторной батареи; - переключение подзарядки на зарядный генератор в период работы генераторной установки; - диапазон рабочих температур -20 + 70 °С Работа системы. Пока генераторная установка не находится в работе, система подзарядки поддерживает емкость аккумуляторной батареи. Во время проведения запуска электрическим стартером генераторной установки расходуется энергия аккумулятора. Во время работы генераторной установки подзарядка аккумулятора осуществляется от генератора, установленного на двигателе генераторной установки. Система автоматически отслеживает емкость аккумулятора. Если за время работы генераторной установки аккумулятор успел набрать необходимую емкость, система отследит достаточность зарядки. Если же аккумулятор зарядиться полностью не успел, то в работу вступает зарядное устройство. Применение системы подзарядки аккумуляторной батареи позволяет: - обеспечить постоянную готовность аккумулятора к запуску генераторной установки; - значительно продлить срок службы аккумуляторной батареи;