

МАШИНА ЗАГЛАЖИВАЮЩАЯ, БЕНЗИНОВАЯ TSS DMR600L (ЛОПАСТИ, ДИСК)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Количество лопастей (шт)	4
Комплектация	Лопасты, диск
Регулировка угла наклона лопастей	0-15°
Модель двигателя	Loncin G200F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,8 / 6,5
Тип запуска	Ручной
Тип двигателя	одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем топливного бака (л)	3,6
Расход топлива л/час	1,4
Рекомендуемый тип масла	SAE10W-30
Уровень шума (дВ/7м)	105
Масса, кг	50
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	1250 x 940 x 620
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	670x670x660 с установленным двигателем
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 770002

Гарантия: 12 мес.

Заглаживающая машина TSS DMR600L используется для создания идеально ровной поверхности бетонных покрытий после обработки их виброоборудованием. Для достижения максимально качественного результата, заглаживание полов происходит в два этапа: сначала производится грубая обработка поверхности диском на втором этапе происходит обработка поверхности затирочными ножами или как их еще называют лопастями, заглаживающей машины, они срезают выступающие части стяжки, доводя поверхность пола до идеально ровного и гладкого состояния. Основные преимущества: - Удобство в эксплуатации - Регулируемая скорость вращения диска и лопастей дает возможность производить черновую и чистовую обработку бетона. - Регулировка угла наклона лопастей - Защитное кольцо предохраняет оператора и само оборудование от возможных повреждений, позволяет работать вдоль препятствий (стены) не нанося им ущерб. - Рукоятка управления регулируется по высоте для удобства оператора. - Комплектация: лопасты, диск - Оптимальное соотношение цены и качества.