


HYUNDAI DOOSAN DP180LA

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	552
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	10
Расположение цилиндров	V-образное
Диаметр цилиндра (мм)	128
Ход поршня (мм)	142
Степень сжатия в цилиндрах	15:1
Регулятор оборотов	электронный
Ёмкость масляной системы (л)	34
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40, API CH-4
Зарядный генератор (А)	45
Пусковое устройство (стартер)	24/7
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	212
SAE (маховик / картер маховика)	1/14
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1592x1389x1223
Масса, кг	1250
Вес брутто (кг)	1251
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/4ff3738d-d841-11e4-a969-00155d030626.jpg

Артикул: 999781

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Модель: DP180LA; Вид топлива: Дизельное; Тактность двигателя: 4; Количество цилиндров: 10; Расположение цилиндров: V-образное; Система впуска воздуха: С турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха; Тип системы охлаждения: Жидкостное; Рабочий объём двигателя (л): 18.273; Диаметр цилиндра (мм): 128; Ход поршня (мм): 142; Степень сжатия: 15 : 1; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Макс. мощность Standby (кВт): 552; Регулятор частоты вращения: Электронный;