

TDW 880 12VTE

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

| | |
|------------------------------------|---|
| Мощность максимальная, кВт | 968 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 145 |
| Ход поршня (мм) | 165 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Уровень шума (дБ/7м) | 125 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 90 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.5 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 196 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2472x2135x1800 |
| Масса, кг | 3550 |
| Вес брутто (кг) | 3551 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/afdfce70-e26f-11e4-a969-00155d030626.jpg |

Артикул: 999799

Гарантия: мес.

Дизельные двигатели TSS Diesel серий TDS и TDY - четырёхтактные, вертикальные, рядные, с жидкостным охлаждением, 4/6-цилиндровые, с непосредственным впрыском, с турбонаддувом (кроме TDY 40 4LE) и промежуточным охлаждением.