ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ LIFAN KP460E/ENGINE ASSY

Карточка товара на сайте tss.ru



Артикул: 999814
Гарантия: 12 мес.

Двигатель KP460E, бензиновый,1-х цилиндровый, 4-х тактный, с воздушным охлаждением. Вал-конус. Устанавливается на бензиновый генератор. Предназначен для преобразования тепловой энергии, вырабатываемой при сгорании топливо-воздушной смеси в механическую и через коленчатый вал производится вращение альтернатора для выработки электрического тока. Электро-привод заслонки карбюратора. Мощность-17 л.с., Рабочий объем – 460см3

Технические характеристики

- Ширина (мм)	370
Аналоги	Lifan 192F (KP460)
Бак, л	6.5
Вид топлива	Бензин
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/2f06e9fb-fa0d-11e9-80d7-c00596a55f11.jpg
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	423x370x443
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	575x450x520
Гарантия, срок (мес)	12
Диаметр цилиндра (мм)	92
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Запуск	Электростартер, ручной стартер
Зарядный генератор (А)	3
Исполнение	Открытое
Количество цилиндров	1
Масса, кг	35.6
Модель двигателя	KP460E (192F-2TD)
Мощность максимальная, кВт	13
Мощность ном., кВт	12
Мощность номинальная кВт/л.с.	12/16
Охлаждение	Воздушное
Пусковое устройство (стартер)	Ручной, электрический
Рабочий объем, см3	460
Расположение цилиндров	Вертикальное
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-40
Система охлаждения	Воздушная
Степень сжатия в цилиндрах	8,5:1
Тактность двигателя	4
Тип вала	Конусный
Топливо	АИ-92
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	370
Ход поршня (мм)	69
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Частота вращения коленвала (об/мин)	3600
Вес брутто (кг)	38.6