ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

HYUNDAI DOOSAN P158LE-I

Карточка товара на сайте tss.ru



Артикул: 999890
Гарантия: мес.

Модель: P158LE-I; Вид топлива: Дизельное; Тактность двигателя: 4; Количество цилиндров: 8; Расположение цилиндров: V-образное; Система впуска воздуха: С турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха; Тип системы охлаждения: Жидкостное; Рабочий объём двигателя (л): 14.618; Диаметр цилиндра (мм): 128; Ход поршня (мм): 142; Степень сжатия: 15 : 1; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Макс. мощность Standby (кВт): 362; Регулятор частоты вращения: Электронный;

Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	362
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	8
Расположение цилиндров	V-образное
Диаметр цилиндра (мм)	128
Ход поршня (мм)	142
Степень сжатия в цилиндрах	15:1
Регулятор оборотов	электронный
Ёмкость масляной системы (л)	21
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40, API CH-4
Зарядный генератор (А)	45
Пусковое устройство (стартер)	24/7,0
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	202
SAE (маховик / картер маховика)	1/14
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1389×1389×1216
Масса, кг	950
Вес брутто (кг)	951
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/33959424-a07a-11e4-98a8-00155d030626.jpg