


HYUNDAI DOOSAN P158LE-I

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	327
Мощность максимальная, кВт	362
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	8
Расположение цилиндров	V-образное
Диаметр цилиндра (мм)	128
Ход поршня (мм)	142
Степень сжатия в цилиндрах	15:1
Регулятор оборотов	электронный
Ёмкость масляной системы (л)	21
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40, API CH-4
Зарядный генератор (А)	45
Пусковое устройство (стартер)	24/7,0
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	202
SAE (маховик / картер маховика)	1/14
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1389×1389×1216
Масса, кг	950
Вес брутто (кг)	951
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/33959424-a07a-11e4-98a8-00155d030626.jpg

Артикул: 999890

Гарантия: мес.

Модель: P158LE-I; Вид топлива: Дизельное; Тактность двигателя: 4; Количество цилиндров: 8; Расположение цилиндров: V-образное; Система впуска воздуха: С турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха; Тип системы охлаждения: Жидкостное; Рабочий объём двигателя (л): 14.618; Диаметр цилиндра (мм): 128; Ход поршня (мм): 142; Степень сжатия: 15 : 1; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Макс. мощность Standby (кВт): 362; Регулятор частоты вращения: Электронный;