

DOOSAN P086TI-I

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	164
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	111
Ход поршня (мм)	139
Степень сжатия в цилиндрах	16,4:1
Регулятор оборотов	электронный
Ёмкость масляной системы (л)	15.5
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W40, API CH-4
Зарядный генератор (А)	45
Пусковое устройство (стартер)	24/6
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	200
SAE (маховик / картер маховика)	1/14
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1242x923x1095
Масса, кг	790
Вес брутто (кг)	791
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/33959430-a07a-11e4-98a8-00155d030626.jpg

Артикул: 999897

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Модель: P086TI-I; Вид топлива: Дизельное; Тактность двигателя: 4; Количество цилиндров: 6; Расположение цилиндров: Рядное; Система впуска воздуха: С турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха; Тип системы охлаждения: Жидкостное; Рабочий объём двигателя (л): 8.071; Диаметр цилиндра (мм): 111; Ход поршня (мм): 139; Степень сжатия: 16.4 : 1; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Макс. мощность Standby (кВт): 164; Регулятор частоты вращения: Электронный;