

## HYUNDAI DOOSAN DP222LB

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	664
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Диаметр цилиндра (мм)	128
Ход поршня (мм)	142
Степень сжатия в цилиндрах	15:1
Регулятор оборотов	электронный
Ёмкость масляной системы (л)	40
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40, API CH-4
Зарядный генератор (А)	45
Пусковое устройство (стартер)	24/7
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	205
SAE (маховик / картер маховика)	1/14
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1738x1389x1258
Масса, кг	1420
Вес брутто (кг)	1421
Внешняя ссылка на изображение	<a href="http://1c-upload.tss.ru/47e63e0e-b10e-11e4-a969-00155d030626.jpg">http://1c-upload.tss.ru/47e63e0e-b10e-11e4-a969-00155d030626.jpg</a>

Артикул: 999994

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Модель: DP222LB; Вид топлива: Дизельное; Тактность двигателя: 4; Количество цилиндров: 12; Расположение цилиндров: V-образное; Система впуска воздуха: С турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха; Тип системы охлаждения: Жидкостное; Рабочий объём двигателя (л): 21.927; Диаметр цилиндра (мм): 128; Ход поршня (мм): 142; Степень сжатия: 15 : 1; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Макс. мощность Standby (кВт): 664; Регулятор частоты вращения: Электронный;