

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ РЕВЕРСИВНЫХ ВИБРОПЛИТ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



Серия реверсивных виброплит с гидравлическим приводом TSS Heavy Duty сконструирована для интенсивной эксплуатации в режиме повышенной нагрузки и идеально подходит для уплотнения обратной засыпки траншей, трубопроводов и кабелей, а также для ремонта и содержания дорожного полотна.

TSS CP 80T | TSS CP 240 | TSS CP 350 | TSS CP 420

РЕВЕРСИВНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РЕВЕРСОМ

Преимущества

Высокопрочное композитное литое основание | Усиленный стальной каркас | Съёмная складная ручка с рукоятью дросселя | Надёжный экономичный двигатель Honda | Проушины для легкой транспортировки | Литой алюминиевый дроссельный рычаг | Чугунный корпус вибратора | Виброгасители | Антивибрационная изоляция ручек | Полиуретановый коврик для работы по плитке* (опция) | Производительность до 1000 кв.м/ч | Глубина уплотнения до 900 мм

* Для модели TSS-CP-80T

Высокопрочное литое основание

Особый композитный материал – чугун с шаровидным графитом – отличается прекрасной износостойкостью и высокой прочностью. Это исключает вероятность сколов и повреждений основания на всем протяжении срока службы виброплиты.

Гидравлический реверс

Гидравлический реверсивный механизм позволяет работать на одном месте уплотнения, не останавливая виброплиту для переключения хода. Виброплиты TSS серии CP обладают высокой маневренностью в ограниченных условиях, а также отличной проходимостью даже на вязких глинистых грунтах. В зависимости от реакции уплотняемого грунта оператор может регулировать ударную силу виброплиты.

Надёжный двигатель

Виброплиты оснащаются бензиновыми двигателями Honda GX с большим запасом мощности и ресурса обеспечат продолжительную и надёжную работу техники на всем протяжении эксплуатации.

Рассчитаны на длительную эксплуатацию

В виброузлах виброплит* используются роликовые подшипники NBI с латунным сепаратором грейда C4, что позволяет увеличить общий ресурс и время безотказной работы.

* TSS-CP-240, TSS-CP-350 и TSS-CP-420

Полная комплектация

TSS-CP-350 и TSS-CP-420 оборудованы электростартом, АКБ входит в комплект. В базовую комплектацию TSS-CP-80T входит колесный комплект для удобства перемещения, который крепится на рукоятке управления в рабочем режиме виброплиты.

Увеличиваем производительность

Закажите дополнительно расширительные пластины для основания виброплиты – это даст дополнительное преимущество при работе.

МОДЕЛЬ	TSS CP 80T	TSS CP 240	TSS CP 350	TSS CP 420
Артикул	207291	207288	207289	207290
Масса, кг	80	210	350	450
Габариты основания, Д x Ш, мм	480 x 350	700x450	860x485	900x550
Тип основания	Высокопрочное литое			
Глубина уплотнения, мм	450	700	900	900
Центробежная сила, кН	15	35	45	50
Модель двигателя	Honda GX160	Honda GX270	Honda GX390	Honda GX390
Расход топлива л/ час	1,7	2,5	3,7	3,7
Объём топливного бака, л	3,6	3,6	4,7	4,7
Габаритные размеры уп. (Д x Ш x В, мм)	1130 x 430 x 900	1340 x 450 x 960	1570 x 485 x 930	1610 x 500 x 930

ООО "ГК ТСС"

Многоканальный
+7 (495) 258-00-20

Бесплатно по России
8 (800) 250-41-44

Для Ваших предложений
info@tss.ru

Больше информации на сайте www.tss.ru