

НОВЫЕ МОДЕЛИ

2023



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ РЕВЕРСИВНЫХ ВИБРОПЛИТ

С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



TSS CP 320

TSS CP 220

 Heavy Duty

РЕВЕРСИВНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РЕВЕРСОМ

Назначение

Трамбовка песчано-щебневой подушки. Уплотнение всех типов связных и сыпучих грунтов: песка, щебня, песчано-гравийных смесей.

Преимущества

Гидравлический реверс | Удобная ручка с рычагами управления | Надежный экономичный двигатель Honda | V-образная проушина для легкой транспортировки | Чугунный корпус вибратора | Виброгасители | Производительность до 850 кв.м/ч | Глубина уплотнения 600/800 мм

Высокая производительность

Виброплиты TSS-CP-220 и TSS-CP-320 обладают высокими показателями центробежной силы и глубины уплотнения, позволяя достигать производительности до 800-850 м²/ч.

Высокопрочное литое основание

Рабочее основание виброплит выполнено из ковкого чугуна. Этот особый композитный материал отличается прекрасной износостойкостью и высокой прочностью, что исключает вероятность сколов и повреждений основания на всем протяжении срока службы виброплиты.

Гидравлический реверс

Гидравлический реверсивный механизм позволяет работать на одном месте уплотнения, не останавливая виброплиту для переключения хода. Виброплиты TSS серии CP обладают высокой маневренностью в ограниченных условиях, а также отличной проходимостью даже на вязких глинистых грунтах.

Надежный двигатель

Виброплиты оснащаются бензиновыми двигателями Honda GX 270 (9 л.с.) и Honda GX 390 (13 л.с.) с большим запасом мощности и ресурса обеспечат продолжительную и надежную работу техники на всем протяжении эксплуатации.

Рассчитаны на длительную эксплуатацию

В виброузлах виброплит TSS-CP-220 и TSS-CP-320 используются подшипники японской компании NSK, что позволяет увеличить общий ресурс и время безотказной работы.

МОДЕЛЬ	TSS CP 220	TSS CP 320
Артикул	207088	207089
Масса, кг	208	318
Габариты основания, Д x Ш, мм	720x500	860x585 (с расшир. пластинами)
Тип основания	Высокопрочное литое	
Глубина уплотнения, мм	600	800
Центробежная сила, кН	37	46
Модель двигателя	Honda GX270	Honda GX390
Расход топлива л/ час	2,5	3,7
Объем топливного бака, л	5,3	5,3
Габаритные размеры упаковки (Д x Ш x В, мм)	1310 x 500 x 995	1030 x 595 x 1030 (с расшир. пластинами)

ООО "ГК ТСС"

Многоканальный
+7 (495) 258-00-20

Бесплатно по России
8 (800) 250-41-44

Для Ваших предложений
info@tss.ru

Больше информации на сайте www.tss.ru